



Projecteur LED 10W 1050Lm 6000°K IP66 60 000H [HO-APFB- 10W-CW]

A⁺

■ Blanc froid

HO-APFB-10W-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		CLASSE D'ISOLATION I		EQUIVALENCE (W) 90
	RENDU DES COULEURS (CRI) 80		INDICE R9 28		PLAGE IRC MINIMUM 90
	PLAGE D'IRC MAXIMALE 25		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		GRADUABLE Oui
	MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 105		POIDS (GR) 140
	LARGEUR 4.0		PUISSANCE (W) 10.0		LUMENS (LM) 1050
	INDICE IP IP66		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.98		KELVIN ° 6000
	CONSUMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 10.0		FLICKER 0.51		CCT UNIQUE 6000
	LONGUEUR 98.0		INDICE DE PROTECTION IK IK08		DURÉE DE VIE (H) 60000
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 54.79		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 32.88		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 20.55
	CHROMATICITÉ X 0.316		CHROMATICITÉ Y 0.336		HAUT 117.0
	FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -40 +60
	DIMENSIONS (MM) 98x117x4		BASE Terminal		TENSION 170-265VAC



NOMBRE ET TYPE DE LEDS
Epistar Led



COULEUR
Blanc Froid



DIFFUSEUR
Transparent



CODE PRODUIT
HO-APFB-10W-CW



MATÉRIAUX
Aluminium/Verre



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2013; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009; EN 60598-1:2015; EN 60598-2-5:2015; EN 62031:2008:2015; EN 62471:2008; EN 62493:2015; IEC 62321:2008; IEC 62321:2013; IEC 62321:2015



**Projecteur LED 10W 1050Lm
6000°K IP66 60 000H [HO-
APFB-10W-CW]**



Electro **LED**

ElectroLed

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>

