



Projecteur LED 150W 15 750Lm 6000°K IP66 60 000H [HO-APFB- 150W-CW]

A⁺



■ **Blanc froid**

HO-APFB-150W-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		INDICE R9 2		CLASSE D'ISOLATION I
	RENDU DES COULEURS (CRI) 80		PLAGE IRC MINIMUM 90		PLAGE D'IRC MAXIMALE 15
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		GRADUABLE Oui		EQUIVALENCE (W) 800
	MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 105		INDICE IP IP66
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.98		KELVIN ° 6000		POIDS (GR) 2100
	FLICKER 0.44		CCT UNIQUE 6000		LARGEUR 52.0
	INDICE DE PROTECTION IK IK08		PUISSANCE (W) 150.0		LUMENS (LM) 15750
	DURÉE DE VIE (H) 60000		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 150.0		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 54.79
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 32.88		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 20.55		CHROMATICITÉ X 0.317
	HAUT 245.0		LONGUEUR 300.0		CHROMATICITÉ Y 0.332
	CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -40 +60		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60
					BASE Terminal



TENSION
170-265VAC



DIMENSIONS (MM)
300x245x52



NOMBRE ET TYPE DE LEDS
Epistar Led



COULEUR
Blanc Froid



DIFFUSEUR
Transparent



CODE PRODUIT
HO-APFB-150W-CW



MATÉRIAUX
Aluminium/Verre



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2013; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009; EN 60598-1:2015; EN 60598-2-5:2015; EN 62031:2008:2015; EN 62471:2008; EN 62493:2015; IEC 62321:2008; IEC 62321:2013; IEC 62321:2015



**Projecteur LED 150W 15
750Lm 6000°K IP66 60 000H
[HO-APFB-150W-CW]**



ElectroLED

ElectroLed
5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>

