



Luminaire LED 150W 19 500Lm 6000°K IP65 Stations-service Surface PRO 40 000H [WR-CP150-S- CW]

A⁺

Blanc froid

WR-CP150-S-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE E		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO
	BRANCHEMENT -		CLASSE D'ISOLATION I		RENDU DES COULEURS (CRI) 80
	INDICE R9 10		PLAGE IRC MINIMUM 89		PLAGE D'IRC MAXIMALE 19
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		EQUIVALENCE (W) 800		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1
	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 130		FLICKER 0.8		INDICE IP IP65
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.99		KELVIN ° 6000		POIDS (GR) 3900
	CCT UNIQUE 6000		INDICE DE PROTECTION IK IK10		PUISSANCE (W) 150.0
	LUMENS (LM) 19500		DURÉE DE VIE (H) 40000		GRADUABLE 0-10V
	CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 150.0		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92
	CHROMATICITÉ X 0.304		CHROMATICITÉ Y 0.315		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60
	CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +65		BASE Terminal
	CCT UNIQUE/GAMME Seulement		TENSION 100-277VAC		NOMBRE ET TYPE DE LEDS Philips Led
	COULEUR Blanc Froid		DIFFUSEUR Transparent		CODE PRODUIT WR-CP150-S-CW



DIMENSIONS (MM)
LÂj382x382x112



MATÉRIAUX
Aluminium/Verre



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN
61547:2009;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
60598-2-2:2012;EN 60598-
1:2009;EN 1122B:2001



**Luminaire LED 150W 19 500Lm
6000°K IP65 Stations-service
Surface PRO 40 000H [WR-
CP150-S-CW]**

A⁺

ElectroLED

ElectroLed

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>

