



Projecteur LED IP65 150W 13550Lm 100 000H

A⁺

■ **Blanc froid**

SG-FL-150-AW-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO
	UGR -		BRANCHEMENT -		PLAGE D'IRC MAXIMALE 1
	CLASSE D'ISOLATION I		RENDU DES COULEURS (CRI) 85		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 90
	INDICE R9 24		PLAGE IRC MINIMUM 95		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120
	EQUIVALENCE (W) 600		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.9		MOMENT DE DÉPART (S) 0.2
	INDICE IP IP65		KELVIN ° 6000		POIDS (GR) 9400
	FLICKER 0.95		CCT UNIQUE 6000		INDICE DE PROTECTION IK IK08
	PUISSANCE (W) 150.0		LUMENS (LM) 13550		GRADUABLE 0-10V
	CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 150.0		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 54.79		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 34.25
	CHROMATICITÉ X 0.323		CHROMATICITÉ Y 0.352		DURÉE DE VIE (H) 100000
	FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		DIMENSIONS (MM) 360x279
	GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +65		BASE Terminal		CCT UNIQUE/GAMME Seulement
	TENSION 100-240VAC		COULEUR Blanc Froid		DIFFUSEUR Transparent



NOMBRE ET TYPE DE LEDS
COB Bridgelux



CODE PRODUIT
SG-FL-150-AW-CW



MATÉRIAUX
Aluminium/Verre



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (3 H / JOUR
D'UTILISATION)**
91.32000000000001



Projecteur LED IP65 150W 13550Lm 100 000H



ElectroLED

ElectroLed

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>



