



Projecteur LED 300W 42 000Lm 5000°K IP66 Pilote Cree Meanwell HLG 50 000H [FL-JL07-300W-CW]

A⁺

■ Blanc froid

FL-JL07-300W-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE D		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	UGR -		BRANCHEMENT -		INDICE R9 1
	CLASSE D'ISOLATION I		RENDU DES COULEURS (CRI) 80		PLAGE IRC MINIMUM 90
	PLAGE D'IRC MAXIMALE 10		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		GRADUABLE Oui
	MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 140		INDICE IP IP66
	EQUIVALENCE (W) 1280		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.99		KELVIN ° 5000
	FLICKER 0.46		LARGEUR 92.0		INDICE DE PROTECTION IK IK07
	PUISSANCE (W) 300.0		LUMENS (LM) 42000		DURÉE DE VIE (H) 50000
	CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 300.0		POIDS (GR) 11600		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 17.12
	CHROMATICITÉ X 0.313		CHROMATICITÉ Y 0.324		HAUT 768.0
	LONGUEUR 208.0		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -40+65
	CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		DIFFUSEUR Laiteux		NOMBRE ET TYPE DE LEDS Cree Led
	BASE Terminal		CCT UNIQUE/GAMME Seulement		DIMENSIONS (MM) 208x768x92



COULEUR
Blanc Froid



MATÉRIAUX
Aluminium/PC



TENSION
AC85 - 265V50



CODE PRODUIT
FL-JL07-300W-CW



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (3 H / JOUR
D'UTILISATION)**
45.660000000000004



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (5 H / JOUR
D'UTILISATION)**
27.400000000000002



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2013; EN 61000-3-
2:2014; EN 61000-3-3:2013;
EN 61547:2009; EN 60598-
1:2015; EN 60598-2-5:2015;
EN 62031:2008:2015; EN
62471:2008; EN 62493:2015;
IEC 62321:2008; IEC
62321:2013; IEC 62321:2015



**Projecteur LED 300W 42
000Lm 5000°K IP66 Pilote
Cree Meanwell HLG 50 000H
[FL-JL07-300W-CW]**

A⁺

Electro **LED**

ElectroLed

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>

