



Ampoule LED E27 5W 425Lm 6000°K Intensité variable 40 000H [BQ-G50E275WDIM-CW]

A+

- Blanc Neutre
- Blanc chaud
- Blanc froid

BQ-G50E275WDIM-W
 BQ-G50E275WDIM-WW
 BQ-G50E275WDIM-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		EQUIVALENCE (W) 45		RENDU DES COULEURS (CRI) 80
	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 85		POIDS (GR) 70		INDICE R9 28
	PLAGE IRC MINIMUM 94		PLAGE D'IRC MAXIMALE 17		PUISSANCE (W) 5.0
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 360		LUMENS (LM) 425		GRADUABLE Oui
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.9		MOMENT DE DÉPART (S) 0.2		BASE E27
	CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 5.0		DIAMÈTRE Ø58		INDICE IP IP20
	KELVIN ° 6000		FLICKER 0.97		CCT UNIQUE 6000
	DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92
	CHROMATICITÉ X 0.324		CHROMATICITÉ Y 0.352		HAUT 106.0
	FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD5630
	DIMENSIONS (MM) 106xØ58		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		DIFFUSEUR Laiteux
	SORTIE DU DRIVER DC15-18V		TENSION 85-265VAC		CCT UNIQUE/GAMME Seulement



COULEUR
Blanc Froid



MATÉRIAUX
Aluminium/ PC



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



CODE PRODUIT
BQ-G50E275WDIM-CW



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN
61547:2009;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
60968:1999



**Ampoule LED E27 5W 425Lm
6000°K Intensité variable 40
000H [BQ-G50E275WDIM-CW]**

A⁺

electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/ruedusite/index.php/sell/catalog/produit?token=dbRzElHm3Dem4M9XSKJ9o2kFaH3vwLcUxrbQUCDstep1>



