



Grande baie LED 200W 38 000Lm 6000°K PRO IP65 100 000H [HO- HB-200W-190-CW]

A⁺



■ Blanc Neutre

HO-HB-200W-190-W

■ Blanc froid

HO-HB-200W-190-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE B		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	UGR -		BRANCHEMENT -		INDICE R9 5
	PLAGE D'IRC MAXIMALE 4		CLASSE D'ISOLATION I		RENDU DES COULEURS (CRI) 80
	PLAGE IRC MINIMUM 95		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1
	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 190		INDICE IP IP65		EQUIVALENCE (W) 1070
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.99		KELVIN ° 6000		POIDS (GR) 4400
	FLICKER 0.63		CCT UNIQUE 6000		HAUT 72.0
	DIAMÈTRE Ø415		INDICE DE PROTECTION IK IK08		PUISSANCE (W) 200.0
	LUMENS (LM) 38000		GRADUABLE 0-10V		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 200.0
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 54.79		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 34.25		CHROMATICITÉ X 0.321
	TENSION 220VAC		DURÉE DE VIE (H) 100000		CHROMATICITÉ Y 0.348
	CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +65		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60
					BASE Terminal



SORTIE DU DRIVER
DC24-36V



DIMENSIONS (MM)
71,5xØ415



CCT UNIQUE/GAMME
Seulement



NOMBRE ET TYPE DE LEDS
Philips Led



COULEUR
Blanc Froid



MATÉRIAUX
Aluminium/PC



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIFFUSEUR
Microprismatique



DIRECTIONNEL
Non directionnel



CODE PRODUIT
HO-HB-200W-190-CW



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (3 H / JOUR
D'UTILISATION)**
91.32000000000001



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2013; EN
61547:2009; EN 61000-3-
2:2014; EN 61000-3-3:2013



**Grande baie LED 200W 38
000Lm 6000°K PRO IP65 100
000H [HO-HB-200W-190-CW]**



Electro **LED**

ElectroLed

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>

