



Ampoule LED G24 12W 1 000Lm 6000°K 40 000H [CA-HLG24-12W-CW]

A⁺



■ Blanc chaud





■ Blanc froid

CA-HLG24-12W-WW

CA-HLG24-12W-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		PLAGE D'IRC MAXIMALE 2		EQUIVALENCE (W) 80
	RENDU DES COULEURS (CRI) 80		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 83		INDICE R9 28
	PLAGE IRC MINIMUM 90		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		GRADUABLE Non
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.9		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		BASE G24
	POIDS (GR) 120		PUISSANCE (W) 12.0		LUMENS (LM) 1000
	INDICE IP IP20		KELVIN ° 6000		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 12.0
	FLICKER 0.78		CCT UNIQUE 6000		HAUT 35.0
	LARGEUR 35.0		DURÉE DE VIE (H) 40000		CYCLES MARCHE/ARRÊT 80000
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CHROMATICITÉ X 0.318
	LONGUEUR 163.0		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CHROMATICITÉ Y 0.328
	NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD 5050		TENSION 85-265VAC		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40
					DIMENSIONS (MM) 163x35x35



**Ampoule LED G24 12W 1
000Lm 6000°K 40 000H [CA-
HLG24-12W-CW]**

**Electroled**

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>

