



High Bay LED 200W 30.000Lm 6000°K IP65 Intensité variable 60 000H [1916-HVB200W-N2-CW]

A⁺



■ Blanc Neutre

1916-HVB200W-N2-W

■ Blanc froid

1916-HVB200W-N2-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE E		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	UGR -		BRANCHEMENT -		INDICE R9 8
	PLAGE D'IRC MAXIMALE 8		CLASSE D'ISOLATION I		RENDU DES COULEURS (CRI) 80
	PLAGE IRC MINIMUM 90		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		GRADUABLE Oui
	MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 150		INDICE IP IP65
	EQUIVALENCE (W) 1070		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.99		KELVIN ° 6000
	POIDS (GR) 4000		FLICKER 0.98		CCT UNIQUE 6000
	HAUT 43.0		DIAMÈTRE Ø325		INDICE DE PROTECTION IK IK08
	PUISSANCE (W) 200.0		LUMENS (LM) 30000		DURÉE DE VIE (H) 60000
	CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 200.0		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 54.79		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 32.88
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 20.55		CHROMATICITÉ X 0.354		CHROMATICITÉ Y 0.364
	FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +65		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000
	DIMENSIONS (MM) 43xØ325		BASE Terminal		



CCT UNIQUE/GAMME
Seulement



NOMBRE ET TYPE DE LEDS
Epistar Led



COULEUR
Blanc Froid



MATÉRIAUX
Aluminium/PC



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIFFUSEUR
Microprismatique



DIRECTIONNEL
Non directionnel



CODE PRODUIT
1916-HVB200W-N2-CW



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2013; EN
61547:2009; EN 61000-3-
2:2014; EN 61000-3-3:2013



**High Bay LED 200W 30.000Lm
6000°K IP65 Intensité variable
60 000H [1916-HVB200W-N2-
CW]**



A⁺

ElectroLED

ElectroLed
5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE
09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>



