



High Bay LED 150W 22.500Lm 6000°K IP65 Intensité variable 60 000H [1916-HVB150W-N2-CW]

A⁺

■ Blanc Neutre

1916-HVB150W-N2-W

■ Blanc froid

1916-HVB150W-N2-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE E		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	UGR -		BRANCHEMENT -		INDICE R9 8
	PLAGE D'IRC MAXIMALE 1		CLASSE D'ISOLATION I		RENDU DES COULEURS (CRI) 80
	PLAGE IRC MINIMUM 93		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		GRADUABLE Oui
	EQUIVALENCE (W) 800		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 150
	INDICE IP IP65		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.99		KELVIN ° 6000
	POIDS (GR) 3000		FLICKER 0.84		CCT UNIQUE 6000
	LARGEUR 90.0		DIAMÈTRE Ø270		INDICE DE PROTECTION IK IK08
	PUISSANCE (W) 150.0		LUMENS (LM) 22500		DURÉE DE VIE (H) 60000
	CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 150.0		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 54.79		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 32.88
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 20.55		CHROMATICITÉ X 0.345		CHROMATICITÉ Y 0.355
	DIMENSIONS (MM) 90xØ270		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000
	GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +65		BASE Terminal		



CCT UNIQUE/GAMME
Seulement



NOMBRE ET TYPE DE LEDS
Epistar Led



COULEUR
Blanc Froid



MATÉRIAUX
Aluminium/PC



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIFFUSEUR
Microprismatique



DIRECTIONNEL
Non directionnel



CODE PRODUIT
1916-HVB150W-N2-CW



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2013; EN
61547:2009; EN 61000-3-
2:2014; EN 61000-3-3:2013



**High Bay LED 150W 22.500Lm
6000°K IP65 Intensité variable
60 000H [1916-HVB150W-N2-
CW]**

A⁺

ElectroLED

ElectroLed
5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE
09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>



