



High Bay LED E27 120W 12 000Lm 6000°K Pliable 40 000H [WR-CK6096-120W-CW]

A+ ★★★★★

■ Blanc froid

WR-CK6096-120W-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		INDICE R9 5		PLAGE D'IRC MAXIMALE 1
	CLASSE D'ISOLATION I		RENDU DES COULEURS (CRI) 80		PLAGE IRC MINIMUM 89
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		EQUIVALENCE (W) 640		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1
	BASE E27		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 100		POIDS (GR) 990
	INDICE IP IP20		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.99		KELVIN ° 6000
	FLICKER 0.94		CCT UNIQUE 6000		INDICE DE PROTECTION IK IK08
	PUISSANCE (W) 120.0		LUMENS (LM) 12000		DURÉE DE VIE (H) 40000
	GRADUABLE 0-10V		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 120.0		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CHROMATICITÉ X 0.302		CHROMATICITÉ Y 0.313
	NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD2835		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000
	TENSION 220-240 V		DIMENSIONS (MM) 300x140		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +65
			CCT UNIQUE/GAMME Seulement		COULEUR Blanc Froid



DIFFUSEUR
Transparent



MATÉRIAUX
Aluminium/PC



SORTIE DU DRIVER
DC24-80V 300MA



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



CODE PRODUIT
WR-CK6096-120W-CW



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2013; EN
61547:2009; EN 61000-3-
2:2014; EN 61000-3-3:2013



**High Bay LED E27 120W 12
000Lm 6000°K Pliable 40 000H
[WR-CK6096-120W-CW]**



ElectroLED

ElectroLed
5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>

