



## Tube LED T8 8W 800Lm 6000°K 60Cm 12VAC/24VDC 40 000H [BR- BT608W-O-CW]

**A<sup>+</sup>**



■ **Blanc froid**

BR-BT608W-O-CW



|  |                                              |  |                                                                        |  |                                                                        |
|--|----------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CLASSE ÉNERGÉTIQUE</b><br>F               |  | <b>DIMENSION DE COUPE (MM)</b><br>-                                    |  | <b>CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO</b><br>-                              |
|  | <b>INDICE R9</b><br>2                        |  | <b>EQUIVALENCE (W)</b><br>70                                           |  | <b>RENDU DES COULEURS (CRI)</b><br>80                                  |
|  | <b>BASE</b><br>T8                            |  | <b>PLAGE IRC MINIMUM</b><br>85                                         |  | <b>PLAGE D'IRC MAXIMALE</b><br>12                                      |
|  | <b>PUISSANCE (W)</b><br>8.0                  |  | <b>ANGLE DE RAYONNEMENT (°)</b><br>120                                 |  | <b>LUMENS (LM)</b><br>800                                              |
|  | <b>GRADUABLE</b><br>NON                      |  | <b>FACTEUR DE PUISSANCE (PF)</b><br>0.8                                |  | <b>MOMENT DE DÉPART (S)</b><br>0.2                                     |
|  | <b>EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)</b><br>100    |  | <b>CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H)</b><br>8.0                     |  | <b>POIDS (GR)</b><br>190                                               |
|  | <b>BRANCHEMENT</b><br>2XX                    |  | <b>DIAMÈTRE</b><br>Ø26                                                 |  | <b>INDICE IP</b><br>IP20                                               |
|  | <b>KELVIN °</b><br>6000                      |  | <b>FLICKER</b><br>0.81                                                 |  | <b>CCT UNIQUE</b><br>6000                                              |
|  | <b>DURÉE DE VIE (H)</b><br>40000             |  | <b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION)</b><br>36.53 |  | <b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION)</b><br>21.92 |
|  | <b>CHROMATICITÉ X</b><br>0.304               |  | <b>CHROMATICITÉ Y</b><br>0.312                                         |  | <b>LONGUEUR</b><br>600.0                                               |
|  | <b>FRÉQUENCE (HZ)</b><br>50/ 60              |  | <b>CYCLES MARCHE/ARRÊT</b><br>100000                                   |  | <b>DIMENSIONS (MM)</b><br>600xØ26                                      |
|  | <b>GAMME DE TEMPÉRATURES (°C)</b><br>-40 +60 |  | <b>DIFFUSEUR</b><br>Laiteux                                            |  | <b>NOMBRE ET TYPE DE LEDS</b><br>SMD 2835                              |
|  | <b>SORTIE DU DRIVER</b><br>DC12-24V          |  | <b>CCT UNIQUE/GAMME</b><br>Seulement                                   |  | <b>COULEUR</b><br>Blanc Froid                                          |



**TENSION**  
12VAC/ 24VDC



**MATÉRIAUX**  
Aluminium/ PC



**CODE PRODUIT**  
BR-BT608W-O-CW



**CERTIFICATS**  
CE/ROHS/ISO9001



**DIRECTIONNEL**  
Non directionnel



**DURÉE DE VIE MOYENNE  
PRÉVUE (8 H / JOUR  
D'UTILISATION)**  
13.700000000000001



**AUTRES INFORMATIONS**  
Instructions détaillées dans  
l'onglet "Documents"



**NORMES APPLICABLES**  
EN 55015:2006; EN  
61547:2009; EN 61000:2008;  
EN 60598:2008; EN  
62471:2008



**Tube LED T8 8W 800Lm  
6000°K 60Cm 12VAC/24VDC 40  
000H [BR-BT608W-O-CW]**



**Electroled**

5 allée des troènes  
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

**09 80 53 53 46** | [contact@electroled.fr](mailto:contact@electroled.fr)  
<https://electroled.fr/>



