



High Bay LED 100W 17000Lm 5000°K Intensité/Angle d'ouverture réglable IP65 50000H [1177-HB- JL16AL-100W-CW]

A⁺

Blanc froid

1177-HB-JL16AL100WCW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE C		INDICE R9 5		CLASSE D'ISOLATION I
	RENDU DES COULEURS (CRI) 80		PLAGE IRC MINIMUM 85		PLAGE D'IRC MAXIMALE 29
	GRADUABLE Oui		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 170
	INDICE IP IP65		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.95		KELVIN ° 5000
	FLICKER 0.43		LARGEUR 75.0		DIAMÈTRE Ø280
	INDICE DE PROTECTION IK IK08		PUISSANCE (W) 100.0		LUMENS (LM) 17000
	DURÉE DE VIE (H) 50000		FRÉQUENCE (HZ) 50/60		CONSUMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 100.0
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 45.66		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 27.40		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 17.12
	CHROMATICITÉ X 0.346		CHROMATICITÉ Y 0.359		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20+45
	CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		DIMENSIONS (MM) 75xØ280		NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD 2835
	BASE Terminal		CCT UNIQUE/GAMME Seulement		TENSION 100-277VAC
	COULEUR Blanc Froid		DIFFUSEUR Transparent		MATÉRIAUX Aluminium/PC
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 60°-90°-120°		CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001		DIRECTIONNEL Non directionnel



CODE PRODUIT
1177-HB-JL16AL-100W-CW



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2013; EN
61547:2009; EN 61000-3-
2:2014; EN 61000-3-3:2013



**High Bay LED 100W 17000Lm
5000°K Intensité/Angle
d'ouverture réglable IP65
50000H [1177-HB-JL16AL-
100W-CW]**

A⁺

ElectroLED

ElectroLed

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>