



Grande Baie LED 200W 34000Lm 6000°K Cree IP65 LIFUD 1-10V 100 000H [1916-HVB200WP3-CW]

A⁺



■ Blanc Neutre

1916-HVB200WP3-W

■ Blanc froid

1916-HVB200WP3-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE C		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	UGR -		BRANCHEMENT -		INDICE R9 7
	CLASSE D'ISOLATION I		RENDU DES COULEURS (CRI) 80		PLAGE IRC MINIMUM 92
	PLAGE D'IRC MAXIMALE 15		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		GRADUABLE Oui
	MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 170		FLICKER 0.5
	INDICE IP IP65		EQUIVALENCE (W) 1070		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.99
	KELVIN ° 6000		POIDS (GR) 4900		CCT UNIQUE 6000
	DIAMÈTRE Ø550		INDICE DE PROTECTION IK IK08		PUISSANCE (W) 200.0
	LUMENS (LM) 34000		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 200.0		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 54.79
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 34.25		CHROMATICITÉ X 0.334		CHROMATICITÉ Y 0.352
	FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		HAUT 115.0		DURÉE DE VIE (H) 100000
	NOMBRE ET TYPE DE LEDS Cree Led		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +60
			DIMENSIONS (MM) 115xØ550		BASE Terminal



CCT UNIQUE/GAMME
Seulement



TENSION
100-277VAC



COULEUR
Blanc Froid



MATÉRIAUX
Aluminium/PC



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIFFUSEUR
Microprismatique



DIRECTIONNEL
Non directionnel



CODE PRODUIT
1916-HVB200WP3-CW



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (3 H / JOUR
D'UTILISATION)**
91.32000000000001



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2013; EN
61547:2009; EN 61000-3-
2:2014; EN 61000-3-3:2013



**Grande Baie LED 200W
34000Lm 6000°K Cree IP65
LIFUD 1-10V 100 000H [1916-
HVB200WP3-CW]**



A⁺

ElectroLED

ElectroLed
5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>



