



Grande baie LED 200W (120W-160W-200W) 34.000Lm 6000°K PRO LIFUD IP65 100 000H [HO-HB-LF-200W (120W-160W-200W)-CW]

A+ ★★★★★

■ Blanc froid

HO-HB-LF-200W-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE D		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO
	UGR -		BRANCHEMENT -		INDICE R9 3
	CLASSE D'ISOLATION I		RENDU DES COULEURS (CRI) 80		PLAGE IRC MINIMUM 95
	PLAGE D'IRC MAXIMALE 14		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1
	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 170		INDICE IP IP65		EQUIVALENCE (W) 1070
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.99		KELVIN ° 6000		POIDS (GR) 4900
	FLICKER 0.45		CCT UNIQUE 6000		HAUT 72.0
	DIAMÈTRE Ø415		INDICE DE PROTECTION IK IK08		PUISSANCE (W) 200.0
	LUMENS (LM) 34000		GRADUABLE 0-10V		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 200.0
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 91.32		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 54.79		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 34.25
	CHROMATICITÉ X 0.321		CHROMATICITÉ Y 0.348		TENSION 220VAC
	DURÉE DE VIE (H) 100000		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000
	GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +65		BASE Terminal		SORTIE DU DRIVER DC24-36V



DIMENSIONS (MM)
71,5xØ415



CCT UNIQUE/GAMME
Seulement



NOMBRE ET TYPE DE LEDS
Samsung Led



COULEUR
Blanc Froid



DIFFUSEUR
Transparent



MATÉRIAUX
Aluminium/PC



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



CODE PRODUIT
HO-HB-LF-200W-CW



DIRECTIONNEL
Non directionnel



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2013; EN
61547:2009; EN 61000-3-
2:2014; EN 61000-3-3:2013



Grande baie LED 200W (120W-160W-200W) 34.000Lm 6000°K PRO LIFUD IP65 100 000H [HO-HB-LF-200W (120W-160W-200W)-CW]



ElectroLED

ElectroLed

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>

