


Projecteur LED de Stade 250W Spot 150 lm/W IP66 Lumileds 5050 100 000H [1916-250W-5000K-60- CW]

A⁺



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE D		INDICE R9 4		CLASSE D'ISOLATION I
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 60		RENDU DES COULEURS (CRI) 90		PLAGE IRC MINIMUM 95
	PLAGE D'IRC MAXIMALE 14		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 150
	INDICE IP IP66		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.96		KELVIN ° 5000
	POIDS (GR) 5000		INDICE DE PROTECTION IK IK08		PUISSANCE (W) 250.0
	LUMENS (LM) 37500		GRADUABLE 0-10V		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 250.0
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 91.32		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 54.79		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 34.25
	CHROMATICITÉ X 0.304		CHROMATICITÉ Y 0.312		HAUT 279.0
	LONGUEUR 495.0		LARGEUR 108.0		DURÉE DE VIE (H) 100000
	FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +60
	TENSION 100-277VAC		COULEUR Blanc Froid		DIMENSIONS (MM) 279x495x108
	MATÉRIAUX Aluminium/PC		DIFFUSEUR Microprismatique		NOMBRE ET TYPE DE LEDS 288 x Philips 5050
	CERTIFICATS CE/ROHS/ENEC/ISO9001		CODE PRODUIT 1916-250W-5000K-60-CW		



**Projecteur LED de Stade 250W
Spot 150 lm/W IP66 Lumileds
5050 100 000H [1916-250W-
5000K-60-CW]**

A⁺

ElectroLED

ElectroLed

5 allée des troènes

78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr

<https://electroled.fr/>