



Projecteur LED Projecteur 500W Stade 75000Lm Pilote Meanwell 1- 10V IP65 Philips 3030 100 000H [1916-500W-1-10V-CW]

A⁺



	INDICE R9 3		CLASSE D'ISOLATION I		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 60
	RENDU DES COULEURS (CRI) 90		PLAGE IRC MINIMUM 85		PLAGE D'IRC MAXIMALE 90
	PUISSANCE (W) 500		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 150
	CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 500		HAUT 438		LONGUEUR 495
	LARGEUR 108		INDICE IP IP65		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.99
	KELVIN ° 5000		POIDS (GR) 9500		INDICE DE PROTECTION IK IK08
	LUMENS (LM) 75000		GRADUABLE 1-10V		FRÉQUENCE (HZ) 50/60
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 91.32		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 54.79		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 34.25
	CHROMATICITÉ X 0.304		CHROMATICITÉ Y 0.312		DURÉE DE VIE (H) 100000
	GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20+60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		MATÉRIAUX Aluminium
	TENSION 100-277VAC		COULEUR Blanc Froid		DIMENSIONS (MM) 495x438x108
	NOMBRE ET TYPE DE LEDS Philips 3030		CODE PRODUIT 1916-500W-1-10V-CW		CERTIFICATS CE/ROHS/ENEC/ISO9001



**Projecteur LED Projecteur
500W Stade 75000Lm Pilote
Meanwell 1-10V IP65 Philips
3030 100 000H [1916-500W-1-
10V-CW]**



ElectroLED

ElectroLed

5 allée des troènes

78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr

<https://electroled.fr/>