



Bande de 360 LED 72W 4 200Lm 6000°K SMD5050 RGB-Blanc Froid x5M 40 000H [CA-RGBW-5050-IP25]

A⁺

■ RVB-Blanc froid

CA-RGBW-5050-IP25



	DIMENSION DE COUPE (MM) -	IOT	CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -		BRANCHEMENT -
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		GRADUABLE Oui		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1
	CLASSE D'ISOLATION III		PUISSANCE (W) 72.0		INDICE IP IP20
	CONSUMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 72.0		LARGEUR 10.0		COULEUR RVB+B
	TENSION 12VDC		DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 13.70		CCT UNIQUE/GAMME Gamme
	CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		LONGUEUR 5000.0		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60
	DIMENSIONS (MM) 5000x10		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD5050
	DIFFUSEUR Transparent		MATÉRIAUX PCB/ruban 3M		BASE Terminal
	CODE PRODUIT CA-RGBW-5050-IP25		AUTRES INFORMATIONS Connecteur DC aux deux extrémités / Transformateur requis dans l'onglet "accessoires"		CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001
					NORMES APPLICABLES EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:2008; EPA 3050B:1996; EN 1122B:2001; EPA 3052:1996; EPA 3060A:1996; EPA 7196A:1992; EPA 3540C:1996;



**Bande de 360 LED 72W 4
200Lm 6000°K SMD5050 RGB-
Blanc Froid x5M 40 000H [CA-
RGBW-5050-IP25]**

A⁺

electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/rubans-led-12vdc-rgb/719-719-bande-de-360-led-72w-4-200lm-6000ok-smd5050-rgb-blanc-froid-x5m-40-000h-ca-rgbw-5050-ip25-8435402546283.html#/7887-ean_13-8435402546283

