




Bande de 600 LEDs 82W 5 000Lm SMD5050 12VDC IP20 RGB x5M 40 000H [CA-120505012RGBIP21]



	DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -		BRANCHEMENT -
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		COULEUR RVB		GRADUABLE Oui
	MOMENT DE DÉPART (S) 0.2		CLASSE D'ISOLATION III		PUISSANCE (W) 82.0
	INDICE IP IP20		CONSUMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 82.0		LARGEUR 10.0
	TENSION 12VDC		DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 13.70		CCT UNIQUE/GAMME Gamme
					FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60
	CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		LONGUEUR 5000.0		NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD5050
	DIMENSIONS (MM) 5000x10		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		BASE Terminal
	DIFFUSEUR Transparent		MATÉRIAUX PCB/ruban 3M		CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001
	CODE PRODUIT CA-120-5050-12-RGB-IP21		AUTRES INFORMATIONS Connecteur DC aux deux extrémités / Transformateur requis dans l'onglet "accessoires"		NORMES APPLICABLES EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:2008; EPA 3050B:1996; EN 1122B:2001; EPA 3052:1996; EPA 3060A:1996; EPA 7196A:1992; EPA 3540C:1996; EPA 8270D:2007; IEC



**Bande de 600 LEDs 82W 5
000Lm SMD5050 12VDC IP20
RGB x5M 40 000H [CA-
120505012RGBIP21]**



electroled

5 allée des troènes

78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/rubans-led-12vdc-rgb/1429-bande-de-600-leds-82w-5-000lm-smd5050-12vdc-ip20-rgb-x5m-40-000h-ca-120505012rgbip21-8435402577034.html>