



## Tube LED T8 10W 1200Lm 6000°K 60Cm Tête Rotative 60 000H [HO-T8RDDG10W-O-CW]

**A<sup>+</sup>**



|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Blanc Neutre Opale       | HO-T8RDDG10W-W-O  |
| Blanc Neutre Transparent | HO-T8RDDG10W-W-T  |
| Blanc chaud Opale        | HO-T8RDDG10W-WW-O |
| Blanc chaud Transparent  | HO-T8RDDG10W-WW-T |
| Blanc froid Opale        | HO-T8RDDG10W-O-CW |
| Blanc froid Transparent  | HO-T8RDDG10W-T-CW |



|  |                                                                        |  |                                                                        |  |                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CLASSE ÉNERGÉTIQUE</b><br>E                                         |  | <b>DIMENSION DE COUPE (MM)</b><br>-                                    |  | <b>CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO</b><br>-                              |
|  | <b>PLAGE D'IRC MAXIMALE</b><br>5                                       |  | <b>EQUIVALENCE (W)</b><br>90                                           |  | <b>RENDU DES COULEURS (CRI)</b><br>80                                  |
|  | <b>BASE</b><br>T8                                                      |  | <b>INDICE R9</b><br>28                                                 |  | <b>PLAGE IRC MINIMUM</b><br>98                                         |
|  | <b>ANGLE DE RAYONNEMENT (°)</b><br>120                                 |  | <b>GRADUABLE</b><br>Non                                                |  | <b>MOMENT DE DÉPART (S)</b><br>0.2                                     |
|  | <b>EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)</b><br>120                              |  | <b>POIDS (GR)</b><br>130                                               |  | <b>BRANCHEMENT</b><br>2XX                                              |
|  | <b>CHROMATICITÉ Y</b><br>0.4                                           |  | <b>DIAMÈTRE</b><br>Ø26                                                 |  | <b>PUISSANCE (W)</b><br>10.0                                           |
|  | <b>LUMENS (LM)</b><br>1200                                             |  | <b>INDICE IP</b><br>IP20                                               |  | <b>FACTEUR DE PUISSANCE (PF)</b><br>0.99                               |
|  | <b>KELVIN °</b><br>6000                                                |  | <b>CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H)</b><br>10.0                    |  | <b>FLICKER</b><br>0.95                                                 |
|  | <b>CCT UNIQUE</b><br>6000                                              |  | <b>DURÉE DE VIE (H)</b><br>60000                                       |  | <b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION)</b><br>54.79 |
|  | <b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION)</b><br>32.88 |  | <b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION)</b><br>20.55 |  | <b>CHROMATICITÉ X</b><br>0.445                                         |
|  |                                                                        |  |                                                                        |  | <b>LONGUEUR</b><br>600.0                                               |
|  | <b>FRÉQUENCE (HZ)</b><br>50/ 60                                        |  | <b>CYCLES MARCHE/ARRÊT</b><br>100000                                   |  | <b>DIMENSIONS (MM)</b><br>600xØ26                                      |

|                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                   |                                              |                                                                                     |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>GAMME DE TEMPÉRATURES (°C)</b><br>-40 +60                                                              |   | <b>DIFFUSEUR</b><br>Laiteux                  |   | <b>TENSION</b><br>85-265VAC                                                     |
|  | <b>CCT UNIQUE/GAMME</b><br>Seulement                                                                      |  | <b>NOMBRE ET TYPE DE LEDS</b><br>Epistar Led |  | <b>COULEUR</b><br>Blanc Froid                                                   |
|  | <b>MATÉRIAUX</b><br>Aluminium/ PC                                                                         |  | <b>CERTIFICATS</b><br>CE/ROHS/ISO9001        |  | <b>DIRECTIONNEL</b><br>Non directionnel                                         |
|  | <b>SORTIE DU DRIVER</b><br>DC24V-42V 240MA                                                                |  | <b>CODE PRODUIT</b><br>HO-T8RDDG10W-O-CW     |  | <b>AUTRES INFORMATIONS</b><br>Instructions détaillées dans l'onglet "Documents" |
|  | <b>NORMES APPLICABLES</b><br>EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000:2008;<br>EN 60598:2008; EN 62471:2008 |                                                                                   |                                              |                                                                                     |                                                                                 |



**Tube LED T8 10W 1200Lm  
6000°K 60cm Tête Rotative 60  
000H [HO-T8RDDG10W-O-CW]**



**Electroled**

5 allée des troènes  
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

**09 80 53 53 46** | [contact@electroled.fr](mailto:contact@electroled.fr)  
<https://electroled.fr/>



