



Tube LED T8 14W 1680Lm 6000°K 90Cm Tête Rotative 60 000H [GR-T8RDDG14W-CW-O]

A⁺



Blanc Neutre Opale	GR-T8RDDG14W-W-O
Blanc Neutre Transparent	GR-T8RDDG14W-W-T
Blanc chaud Opale	GR-T8RDDG14W-WW-O
Blanc chaud Transparent	GR-T8RDDG14W-WW-T
Blanc froid Opale	GR-T8RDDG14W-CW-O
Blanc froid Transparent	GR-T8RDDG14W-CW-T



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE E		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	PLAGE D'IRC MAXIMALE 8		EQUIVALENCE (W) 90		RENDU DES COULEURS (CRI) 80
	BASE T8		INDICE R9 24		PLAGE IRC MINIMUM 98
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		GRADUABLE Non		MOMENT DE DÉPART (S) 0.2
	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 120		POIDS (GR) 200		BRANCHEMENT 2XX
	DIAMÈTRE Ø26		PUISSANCE (W) 14.0		LUMENS (LM) 1680
	INDICE IP IP20		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.99		KELVIN ° 6000
	CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 14.0		FLICKER 0.81		CCT UNIQUE 6000
	DURÉE DE VIE (H) 60000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 54.79		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 32.88
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 20.55		CHROMATICITÉ X 0.446		CHROMATICITÉ Y 0.401
			LONGUEUR 900.0		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60
	CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		DIMENSIONS (MM) 900xØ26		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C)

	DIFFUSEUR Laiteux		SORTIE DU DRIVER DC36-80V		TENSION -40 +60
	CCT UNIQUE/GAMME Seulement		NOMBRE ET TYPE DE LEDS Epistar Led		COULEUR Blanc Froid
	MATÉRIAUX Aluminium/ PC		CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001		DIRECTIONNEL Non directionnel
	CODE PRODUIT GR-T8RDDG14W-CW-O		AUTRES INFORMATIONS Instructions détaillées dans l'onglet "Documents"		NORMES APPLICABLES EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000:2008; EN 60598:2008; EN 62471:2008



Tube LED T8 14W 1680Lm 6000°K 90Cm Tête Rotative 60 000H [GR-T8RDDG14W-CW-O]



Electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>



