

## Projecteur LED extérieur 50W - 95lm/W - IP65 - Noir


## Ref. B1883-2

Projecteur LED 50W au design compact, avec un boîtier en métal et un diffuseur en verre. Il est orientable et offre une efficacité de 95lm/W. Adapté pour une utilisation en extérieur grâce à son indice de protection IP65. Disponible en 3 nuances : blanc chaud (3000K), blanc neutre (4000K) et blanc froid (6000K).



## Caractéristiques du produit

Tonalité	Blanc neutre, Blanc chaud, Blanc froid	
Kelvin (K)	4000, 6000, 3000	
Lumens (Lm)	3695 (WW) / 4495 (NW) / 4371 (CW)	
Efficacité lumineuse (Lm/W)	95	
IRC	80-85	
Angle d'ouverture (°)	120	
UGR	Non	
Type de LED	SMD2835	
Intensité variable	Non	
Puissance (W)	50	
Tension nominale (V)	230V AC	
Fréquence (Hz)	50 - 60	
Facteur de puissance (cosφ)	0,9	
Driver	Interne	
Capteur	Non	
Emplacement	Saillie	
Orientable	Oui	
Dimensions (mm) Lxlxh	230 x 148 x 35	





—Matériau Matériau diffuseur	Aluminium Verre
Extérieur	Oui
IP	IP65
Plage de t°	-18°C ~ +55°C
Fréquence utilisation	Normale
Durée de vie (h)	25000
Certificats	ROHS, CE
Garantie	Selon garantie légale : 3 ans
Classe d'efficacité énergétique	F

Variantes du prod	luit	
Référence	Attributs	
		TOW P 12
B1883-2-BF	Couleur de la lumière - Blanc Froid	
		70 To 1
B1883-2-BC	Couleur de la lumière - Blanc Chaud	
D4000 0 DN		10W 041
B1883-2-BN	Couleur de la lumière - Blanc Neutre	