



Ampoule LED E27 7W 560Lm 6000°K Céramique R63 40 000H [HO-7W-R63-E27-CW]

A⁺



Blanc Neutre

HO-7W-R63-E27-W

Blanc chaud

HO-7W-R63-E27-WW

Blanc froid

HO-7W-R63-E27-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		PLAGE D'IRC MAXIMALE 6		EQUIVALENCE (W) 60
	RENDU DES COULEURS (CRI) 80		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 80		INDICE R9 29
	PLAGE IRC MINIMUM 92		PUISSANCE (W) 7.0		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 360
	LUMENS (LM) 560		GRADUABLE Non		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.9
	MOMENT DE DÉPART (S) 0.2		BASE E27		CONSUMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 7.0
	POIDS (GR) 128		DIAMÈTRE Ø64		INDICE IP IP20
	KELVIN ° 6000		FLICKER 0.86		CCT UNIQUE 6000
	CHROMATICITÉ X 0.31		DURÉE DE VIE (H) 40000		CYCLES MARCHE/ARRÊT 80000
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CHROMATICITÉ Y 0.336
					HAUT 105.0
	FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		DIMENSIONS (MM) 105xØ64		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40
	DIFFUSEUR Laiteux		NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD 5630		MATÉRIAUX Céramique



CCT UNIQUE/GAMME
Seulement



COULEUR
Blanc Froid



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



CODE PRODUIT
HO-7W-R63-E27-CW



DIRECTIONNEL
Non directionnel



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN
61547:2009;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
60968:1999



**Ampoule LED E27 7W 560Lm
6000°K Céramique R63 40
000H [HO-7W-R63-E27-CW]**



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/ampoules-led-e27/408-ampoule-led-e27-7w-560lm-6000ok-ceramique-r63-40000h-ho-7w-r63-e27-cw-8435402531548.html>



